

La nostra offerta di prodotti



SPP-110/8

Numero ordine: 10.1060

Woofer/midrange hi-fi, 60 W_{MAX}, 30 W_{RMS}, 8 Ω (/8) e 4 Ω (/4)

- membrana di fibra di carbonio
- nucleo del polo forato
- risposta lineare in frequenza in casse molto compatte

SPP-110/4 = 4 Ω

SPP-110/8 = 8 Ω



Dati tecnici

Impedenza (Z)	8Ω
Frequenza di risonanza (fs)	55Hz
Banda passante	f3-8000Hz
Potenza max.	60W _{MAX}
Potenza nominale (P)	30W _{RMS}
SPL (1 W/m)	90dB
Elasticità sospensione (Cms)	1,89mm/N
Massa mobile (Mms)	4,4g
Fattore Q mecc. (Qms)	2,01
Fattore Q elett. (Qes)	0,46
Fattore Q totale (Qts)	0,37
Volume equivalente (Vas)	8 l
Resistenza ohmica (Re)	6,5Ω
Fattore di forza (BxL)	4,6Tm



Induttività bobina (Le)	0,4mH
Diametro bobina	25,5mm
Supporto bobina mobile	alluminio
Escursione lineare (XMAX)	±2 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	55cm ²
Peso magnete	280g
Peso	0,9kg